

Thermodirekt / Versand-Etikettendrucker TD-402S

Dieser Etikettendrucker bietet Ihnen eine sichere, zuverlässige und effiziente Druckqualität zu einem vernünftigen wirtschaftlichen Preis.

Der neue leistungsstarke Mikrocontroller mit großer Steuerungskapazität und ein externer Flash-Speicher verhindern Druckverzögerungen und unvollständige Inhalte.

Die Multisensorstechnologie gewährleistet eine genaue Positionierung der Etiketten.

Der Drucker wurde speziell für Unternehmen entwickelt und bietet eine breite Palette von Funktionen.



Empfohlene Anwendungen:

- Versand und Adressierung,
- Produktion,
- Büroetikettierung,
- Einzelhandel,
- Gesundheitswesen und Labore

Funktionen

- High-Speed-Printing: Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s
- Hervorragende Wärmeableitung
- Nachdruckfunktion: Verhindert Informationsverluste und verpasste Ausdrucke aufgrund von Papiermangel.
- Automatische Papierpositionierung

Lieferumfang:

- Netzteil und Netzkabel
- USB-Druckerkabel
- Kurzanleitung
- Externer <Abwickler (optional)

Technische Daten

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckauflösung	203 dpi (8 dot/mm)
max. Druckgeschwindigkeit	150 mm/s
max. Druckbreite	108 mm (4")
Etikettendurchlassbreite	30 – 114 mm
max. Etikettenrollendurchmesser	120 mm
Etikettenkerndurchmesser	je nach externem Abwickler
Materialstärke	0,12 – 0,26 mm
Etikettenwicklung	Innen- und Außenwicklung
Etikettentypen	Thermoetikettenmaterial, endlos, gestanzt, gefalzt oder mit Blackmark
CPU	High-Performance MCU
SDRAM / FLASH	8 MB / 8 MB
Schnittstellen	USB oder USB+Bluetooth+WiFi
Zeichenformate	GB18030, BIG5, ASCII 9x17dot, 12x24dot, 24x24dot
Barcodes	alle üblichen 1D- und 2D-Barcodes
Emulationen	TSPL, ZPL, CPCL, DPL, EPL
Abmessungen	175 x 98,5 x 90 mm
Gewicht	0,65 kg
Betriebstemperatur	5 – 40 °C, 25-85%
Lagertemperatur	-10 – 60°C, 10-90%
Zertifikate	CCC, CE, ROHS, REACH
Druckkopflebensdauer	ca. 150 km bei 18,5% Schwärzung